

# Lynx Special

Produktblad



## Produktbeskrivning

Lynx Special har stående fack, vilket gör den väldigt väggnära och enkel att placera i smalare trapphus. Den kan monteras antingen på eller infälld i vägg, eller på stativ. Lynx Special är en godkänd hos RI.SE (tidigare SP) och uppfyller alla krav gällande certifieringar och användarvänlighet.

## Färger

Standardfärger är RAL 7001 och RAL 9010. Produkten kan målas i valfri RAL-kulör eller tillverkas i mässing eller rostfritt stål.



RAL 7001



RAL 9010

Egenskap	Värde
Certifiering	Godkänd av Forum För Fastighetsboxar
Säkerhetsklass	Högsta (2), certifierad hos RI.SE
P-märkning	Ja
Inkast	10 mm
Nammmärkning	En 160 x 18 mm namnskylt per postfack
Tillgänglighet	Uppfyller samtliga krav från Byggklokt
Tillbehör	Snedtak, benstativ, servicefack
Färgval	Valfri RAL-kulör
Material	Galvaniserad stålplåt, 1-1,5 mm
Ytskikt	Pulverlackering
Placering	Inomhus
Postfack lås	Cylinderlås, 3 nycklar
Garanti	12 år
Elektronisk låsning	Som tillval och integration med passersystem

<b>Variant</b>	<b>Postfack</b>	<b>Mått (B x D x H)</b>	<b>Vikt (kg)</b>	<b>Artikelnummer</b>
Lynx Special 1x2	2	468 x 153 x 622 mm	8.0	LS12-0000
Lynx Special 1x3	3	468 x 153 x 879 mm	12.0	LS13-0000
Lynx Special 1x4	4	468 x 153 x 1136 mm	16.1	LS14-0000
Lynx Special 2x2	4	867 x 153 x 622 mm	14.9	LS22-0000
Lynx Special 2x3	6	867 x 153 x 879 mm	22.3	LS23-0000
Lynx Special 2x4	8	867 x 153 x 1136 mm	29.5	LS24-0000

### **Dimensioner**

Lynx Stående har postfacken vertikalt, vilket gör den väldigt väggnära med ett djup på bara 153 mm, men kräver lite mer väggyta för anläggningen.

### **Tillbehör**

Fastighetsbox Lynx kan utrustas med snedtak och stativ och enskilda postfack kan användas som servicefack. Elektroniska lås kan också installeras för integration i passersystem.