

Lynx Ute

Produktblad



Produktbeskrivning

Lynx Ute är en fastighetsbox med flera specialfunktioner för att kunna monteras utomhus. Extra zinkgalvaniserad plåt, speciellås till fack samt flera skyddande delar i lucka och gångjärn gör att den både är flexibel i placeringen utomhus och kommer klara de tuffaste nordiska förhållandena.

Färger

Standardfärger är RAL 7001 och RAL 9010. Produkten kan målas i valfri RAL-kulör eller tillverkas i mässing eller rostfritt stål.



RAL 7001



RAL 9010

Egenskap	Värde
Certifiering	Godkänd av Forum För Fastighetsboxar
Säkerhetsklass	Högsta (2), certifierad hos RI.SE
P-märkning	Ja
Inkast	13 mm, med klaff
Nammmärkning	En 160 x 18 mm namnskylt per postfack
Tillgänglighet	Uppfyller samtliga krav från Byggklokt
Tillbehör	Snedtak, benstativ, servicefack
Färgval	Valfri RAL-kulör
Material	Galvaniserad stålplåt, 1-1,5 mm
Ytskikt	Pulverlackering
Placering	Inom- eller utomhus
Postfack lås	Cylinderlås, 3 nycklar
Garanti	12 år
Elektronisk låsning	Ja, som tillval

Variant	Postfack	Mått (B x D x H)	Vikt (kg)	Artikelnummer
Lynx Ute 1x2	2	375 x 384 x 315 mm	6.5	BUL12-0000
Lynx Ute 1x3	3	375 x 384 x 427 mm	9.6	BUL13-0000
Lynx Ute 1x4	4	375 x 384 x 539 mm	12.7	BUL14-0000
Lynx Ute 1x5	5	375 x 384 x 651 mm	15.9	BUL15-0000
Lynx Ute 1x6	6	375 x 384 x 763 mm	18.9	BUL16-0000
Lynx Ute 1x7	7	375 x 384 x 875 mm	22.1	BUL17-0000
Lynx Ute 1x8	8	375 x 384 x 987 mm	25.5	BUL18-0000
Lynx Ute 1x9	9	375 x 384 x 1099 mm	26.0	BUL19-0000
Lynx Ute 2x2	4	685 x 384 x 315 mm	12.0	BUL22-0000
Lynx Ute 2x3	6	685 x 384 x 427 mm	17.8	BUL23-0000
Lynx Ute 2x4	8	685 x 384 x 539 mm	23.6	BUL24-0000
Lynx Ute 2x5	10	685 x 384 x 651 mm	29.4	BUL25-0000
Lynx Ute 2x6	12	685 x 384 x 763 mm	35.2	BUL26-0000
Lynx Ute 2x7	14	685 x 384 x 875 mm	40.9	BUL27-0000
Lynx Ute 2x8	16	685 x 384 x 987 mm	46.7	BUL28-0000
Lynx Ute 2x9	18	685 x 384 x 1099 mm	47.7	BUL29-0000

Dimensioner

Lynx Ute har postfacken horisontellt längst med boxens djup, vilket ger produkten en bra balans mellan bredd, höjd och djup.

Tillbehör

Fastighetsbox Lynx kan utrustas med snedtak och stativ och enskilda postfack kan användas som servicefack. Elektroniska lås kan också installeras för integration i passersystem.